

Opole, 2011.01.43

DOŚ.MK.7636-85/10

Decyzja

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 192, art. 202 i art. 211 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Górażdże Cement S.A. w Choruli z 21 grudnia 2010 r. (data wpływu do Departamentu Ochrony Środowiska UMWO 23 grudnia 2010 r.) nr TS/472/2010 w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Opolskiego z 19 czerwca 2008 r. nr DOŚ.III.MP.7636-7/08 (wraz ze zmianami) udzielającej Górażdże Cement S.A. w Choruli pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wypału klinkieru cementowego

orzekam

1. Zmienić, na wniosek strony, decyzję Marszałka Województwa Opolskiego z 19 czerwca 2008 r. nr DOŚ.III.MP.7636-7/08 udzielającą Górażdże Cement S.A. w Choruli, przy ul. Cementowej 1 pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę, eksploatowanej przez spółkę na terenie Cementowni Górażdże w Choruli, wraz ze zmianą w decyzji z 15 czerwca 2009 r. nr DOŚ.III.IOC-7636-44/09, z 16 października 2009 r. nr DOŚ.III-MJ-7636-36/09 oraz z 25 października 2010 r. nr DOŚ.AKu.7636-59/10, w następujący sposób:

W punkcie II.4.1. „Źródła powstawania odpadów, rodzaj i ilość przewidywanych do wytworzenia odpadów w ciągu roku, miejsca i sposób ich magazynowania oraz przewidywany sposób gospodarowania tymi odpadami”, tabela wraz z objaśnieniami otrzymuje w całości następujące brzmienie:

Lp.	Źródła powstawania odpadów	Nazwa odpadu	Kod odpadu	Ilość odpadów wytwarzanych (Mg/rok)	Miejsce i sposób magazynowania odpadów	Przewidywane sposoby gospodarowania odpadami		
						Odzysk, unieszkodliwianie we własnym zakresie	Przekazanie do odzysku	Przekazanie do unieszkodliwiania
ODPADY NIEBEZPIECZNE								
1	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – wymiana oleju w wyniku jego zużycia	Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowco-organicznych	13 01 10*	7	Pośrednie: na terenie warsztatów każdego z obiektów w pojemnikach poj. 200 l i 1000 l. Docelowo: w pojemnikach 1000 l na terenie magazynu olejów i smarów Cementowni Górażdże.	R14	R9/ R1	D10

2	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – wymiana oleju w wyniku jego zużycia	Syntetyczne oleje hydrauliczne	13 01 11*	7	Pośrednie: na terenie warsztatów każdego z obiektów w pojemnikach poj. 200 l i 1000 l. Docelowo: w pojemnikach 1000 l na terenie magazynu olejów i smarów Cementowni Góraždze.		R9/ R1	D10
3	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – wymiana oleju w wyniku jego zużycia	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji	13 01 12*	7	Pośrednie: na terenie warsztatów każdego z obiektów w pojemnikach poj. 200 l i 1000 l. Docelowo: w pojemnikach 1000 l na terenie magazynu olejów i smarów Cementowni Góraždze.		R9/ R1	D10
4	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – wymiana oleju w wyniku jego zużycia	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowco-organicznych	13 02 05*	200	Pośrednie: na terenie warsztatów każdego z obiektów w pojemnikach poj. 200 l i 1000 l. Docelowo: w pojemnikach 1000 l na terenie magazynu olejów i smarów Cementowni Góraždze.	R14	R9/ R1	D10
5	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – wymiana oleju w wyniku jego zużycia	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	13 02 06*	50	Pośrednie: na terenie warsztatów każdego z obiektów w pojemnikach poj. 200 l i 1000 l. Docelowo: w pojemnikach 1000 l na terenie magazynu olejów i smarów Cementowni Góraždze.		R9/ R1	D10
6	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – wymiana oleju w wyniku jego zużycia	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	13 02 07*	50	Pośrednie: na terenie warsztatów każdego z obiektów w pojemnikach poj. 200 l i 1000 l. Docelowo: w pojemnikach 1000 l na terenie magazynu olejów i smarów Cementowni Góraždze.		R9/ R1	D10

7	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – wymiana oleju w wyniku jego zużycia	Inne oleje silnikowe, przekładnio-we i smarowe –zużyte smary, - zużyte środki odtuszczające - pozostałe	13 02 08*	2,66	Pośrednie: na terenie warsztatów każdego z obiektów, w pojemnikach producenta. Docelowo: w pojemnikach na terenie magazynu olejów i smarów Cementowni Górażdże lub bezpośredni odbiór przez wyspecjalizowaną firmę.		R5/ R9/ R1	D10
8	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2)	Oleje i ciecze stosowane jako elektro-izolatory i nośniki ciepła zawierające PCB	13 03 01*	6	Odbierany na bieżąco przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną.		R3/ R9	D10
9	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – wymiana oleju w wyniku jego zużycia	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektrolizatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowco-organicznych	13 03 07*	5	Pośrednie: na terenie warsztatów w beczkach o poj. 200 l. Docelowo: w pojemnikach o poj. 1000 l na terenie magazynu olejów i smarów Cementowni Górażdże.	R14	R9/ R1	D10
10	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – wymiana oleju w wyniku jego zużycia	Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01	13 03 08*	15	Pośrednie: na terenie warsztatów w beczkach o poj. 200 l. Docelowo: w pojemnikach o poj. 1000 l na terenie magazynu olejów i smarów Cementowni Górażdże.		R9/ R1	D10
11	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – wymiana oleju w wyniku jego zużycia	Oleje i ciecze stosowane jako elektro-izolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji	13 03 09*	15	Pośrednie: na terenie warsztatów w beczkach o poj. 200 l. Docelowo: w pojemnikach o poj. 1000 l na terenie magazynu olejów i smarów Cementowni Górażdże.		R9/ R1	D10
12	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – w wyniku użytkowania separatorów oleju	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	13 05 01*	15	Zbiornik osadnika i separatora.			D5/ D9/ D10
13	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – w wyniku mycia maszyn i urządzeń	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	13 05 02*	20,5	Bezodpływowy zbiornik myjni płytowych.			D9/ D10
14	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) - w wyniku użytkowania osadników i separatorów	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadnia-nia olejów w separatorach	13 05 08*	70	Brak magazynowania - odbiór na bieżąco.			D9/ D10
15	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – w wyniku	Freony, HCFC, HFC	14 06 01*	1	Brak magazynowania -odbiór na bieżąco.		R14	D10

	użytkowania technologicznych klimatyzatorów							
16	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – w wyniku zużycia środków od tłuszczających	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	14 06 03*	1	Brak magazynowania, odbiór na bieżąco.		R2/ R1/ R3/ R5	D10
17	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – po zużyciu substancji niebezpiecznych	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	15 01 10*	6	Pośrednio: w szczelnych pojemnikach w miejscu powstawania odpadu na terenie każdego obiektu. Docelowo: w szczelnych pojemnikach na terenie magazynu odpadów 1014 Cementowni Góraždze.			D10/ D9
18	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – w wyniku usuwania zanieczyszczeń, - w wyniku czyszczenia remontowanych maszyn i urządzeń, - w wyniku wymiany zużytych filtrów	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, - zanieczyszczone sorbenty, - zaolejone czyściwo, - filtry olejowe i paliwowe, - pozostałe	15 02 02*	7,6	Pośrednio: w szczelnych pojemnikach w pobliżu miejsc gromadzenia olejów lub w miejscu powstawania odpadu na terenie każdego z obiektów. Docelowo: w szczelnych pojemnikach na terenie magazynu olejów i smarów lub na terenie magazynu odpadów 1014 Cementowni Góraždze.		R7	D9/ D10
19	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) - w wyniku wymiany zużytych filtrów	Filtry olejowe	16 01 07*	5,0	Pośrednio: w szczelnych pojemnikach w pobliżu miejsc gromadzenia olejów lub w miejscu powstawania odpadu na terenie każdego z obiektów. Docelowo: w szczelnych pojemnikach na terenie magazynu olejów i smarów lub na terenie magazynu odpadów 1014 Cementowni Góraždze.			D10
20	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – wymiana zużytych urządzeń	Transformatory i kondensatory zawierające PCB	16 02 09*	4	Gromadzenie na czas wymiany na terenie każdego obiektu, w kontenerach transportowych, wywożonych do zakładu unieszkodliwiania.			D10
21	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – w wyniku użytkowania technologicznych klimatyzatorów	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	16 02 11*	1	Brak magazynowania - odbiór na bieżąco.		R14 R15	D10
22	Instalacja IPPC	Zużyte	16 02 13*	2,8	Pośrednio: w szczelnych		R15	D10/

	(linia nr 1 i 2) – wymiana, remonty zużytych urządzeń	urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09-16 02 12 - kondensatory bez PCB, - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, - pozostałe			pojemnikach lub w oryginalnych pudłach producentów w miejscu powstawania odpadu na terenie każdego z obiektów. Docelowo: na terenie magazynu odpadów 1014 Cementowni Górażdże.			D9
23	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – wymiana, remont zużytych urządzeń	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń	16 02 15*	5,0	Pośrednio: w szczelnych pojemnikach lub w oryginalnych pudłach producentów w miejscu powstawania odpadu na terenie każdego z obiektów. Docelowo: na terenie magazynu 1014 Cementowni Górażdże.		R15	D10
24	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – w wyniku czyszczenia zbiorników	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty	16 07 08*	2,0	Bezpośredni odbiór cysterną i wywóz do unieszkodliwienia w specjalistycznym zakładzie.		R2/ R9	D10

Łączna ilość odpadów niebezpiecznych przewidziana do wytworzenia w ciągu roku **505,56 Mg**

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE

1	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – w wyniku trawienia urządzeń kotłowych	Inne nie wymienione odpady - związki potrawienne, zneutralizowane	06 01 99	6	W przypadku wykonywania trawienia urządzeń kotłowych - brak magazynowania, odbiór bezpośredni przez odbiorcę odpadów.			D9/ D10
2	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – w wyniku przeprowadzanych remontów, przeglądów	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy - zużyte gumowe taśmy z przenośników - pozostałe	07 02 80	20	Pośrednie: wybetonowany plac lub pojemniki do selektywnej zbiórki w miejscu powstawania odpadu na terenie każdego obiektu. Docelowo: betonowy plac w rejonie punktu załadunku opon lub w rejonie windy towarowej.	R1	R14/ R1/ R3	D5
3	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – w wyniku przeprowadzanych remontów, przeglądów	Inne nie wymienione odpady - odpady gumowe różne	07 02 99	32	Utwardzony plac przy warsztacie mechanicznym.	R1	R1/ R3	D5
4	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – próbki po wykorzystaniu w laboratorium	Inne nie wymienione odpady - próbki po analizach	10 13 99	32	Kontener 1100 l do selektywnej zbiórki odpadów w rejonie wydziału kontroli jakości.	R14	R14	D5
5	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2)	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	28	Pośrednie: w wyznaczonym miejscu na terenie pakowni lub w magazynach podręcznych.	R1	R1/ R3/ R14	

					Docelowo: magazyn makulatury (administracji) Cementowni Górażdże			
6	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2)	Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	10	Pośrednio: w pojemnikach w miejscu powstawania odpadu. Docelowo: w pojemnikach na terenie magazynu odpadów 1014 Cementowni Górażdże lub betonowy plac w rejonie punktu załadunku opon bądź w rejonie windy towarowej.	R1	R1/ R3/ R14	
7	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2)	Opakowania z drewna	15 01 03	20	Place składowe przy budynku pakowni i magazynu cementu.	R1	R1/ R3/ R14	
8	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – remont, przeglądy, modernizacje	Opakowania z metali	15 01 04	3	Pośrednio: pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie warsztatów. Docelowo: w pojemnikach na terenie magazynu odpadów 1014 Cementowni Górażdże.		R4/ R14	
9	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – w wyniku zużywania się materiałów i ubrań roboczych, – w wyniku czyszczenia remontowanych maszyn i urządzeń	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 – zużyte ubrania robocze, – worki filtracyjne z odpylaczy, – czyściwo nie zanieczyszczające substancjami niebezpiecznymi – pozostałe	15 02 03	60	Pośrednio: w workach w miejscu powstawania odpadu na terenie każdego z obiektów. Docelowo: w pojemnikach na terenie magazynu odpadów 1014 Cementowni Górażdże lub betonowy plac w rejonie punktu załadunku opon bądź w rejonie windy towarowej.	R1	R1	D10
10	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – wymiana, remont zużytych urządzeń	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	16 02 14	100	Pośrednio: w pojemnikach w wyznaczonych miejscach na terenie danego obiektu. Docelowo: w pojemnikach na terenie magazynu odpadów 1014 Cementowni Górażdże.		R4/ R15	D9/ D10
11	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – w wyniku wymiany wymurówki w piecu	Okladziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05 – gruz cegły ogniotrwałej mieszany	16 11 06	8000	Odpad na czas klasyfikacji gromadzony na wybetonowanym placu obok pieców obrotowych.	R14	R14	D9/ D10
12	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – remonty, rozbiórki, przeglądy	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	16 80 01	2,0	Pośrednio: w pojemnikach w wyznaczonych miejscach na terenie danego obiektu. Docelowo: w pojemnikach na terenie magazynu odpadów	R1	R14/ R4	D10

					1014 Cementowni Górażdże.			
13	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – remonty, przeglądy	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	17 01 01	3000	Na wybetonowanym placu, lub w kontenerach w pobliżu wykonywania rozbiórki.	R14	R14	D1/ D5
14	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – remonty, rozbiórki, przeglądy	Gruz ceglany	17 01 02	2000	Na wybetonowanym placu lub w kontenerach w pobliżu miejsca powstawania odpadu.	R14	R14	D5
15	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – remonty, przeglądy	Miedź, brąz, mosiądz - odpady złomu miedzi, brązu, mosiądzu	17 04 01	3	Pośrednio: w wydzielonych miejscach warsztatów. Docelowo: przekazanie do magazynu 1014 Cementowni Górażdże.		R4/ R14	
16	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – remonty, przeglądy	Aluminium - odpady aluminium	17 04 02	0,5	Pośrednio: w wydzielonych miejscach na terenie warsztatów. Docelowo: w pojemnikach na terenie magazynu odpadów 1014 Cementowni Górażdże.		R4/ R14	
17	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – remonty, przeglądy	Ołów - odpady złomu ołowianego	17 04 03	0,25	Pośrednio: w wydzielonych miejscach na terenie warsztatów. Docelowo: w pojemnikach na terenie magazynu odpadów 1014 Cementowni Górażdże.		R4	
18	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – remonty, przeglądy	Żelazo i stal - złom żelaza i stali	17 04 05	7000	Kontenery stalowe do selektywnej zbiórki odpadów na terenie każdego obiektu.		R4/ R14	
19	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – remonty, przeglądy, demontaże	Mieszaniny metali	17 04 07	150	Pośrednio: kontenery stalowe do selektywnej zbiórki odpadów na terenie każdego obiektu. Docelowo: kontenery stalowe ustawione na polu magazynowym odpadów 1014 Cementowni Górażdże.		R4	
20	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – remonty, przeglądy, demontaże	Kable inne niż wymienione 17 04 10	17 04 11	520	Pośrednio: kontenery stalowe do selektywnej zbiórki odpadów na terenie każdego obiektu. Docelowo: kontenery stalowe ustawione na polu magazynowym odpadów 1014 Cementowni Górażdże.		R4/ R14	
21	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – wykonywanie robót budowlanych	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 – - grunty z wykopów i pogłębiania	17 05 04	17500	Docelowo: bezpośrednio do niwelacji terenu kopalni Górażdże lub wydzielone miejsce na terenie Cementowni Górażdże w przypadku wykorzystania jako podsypki pod prowadzone inwestycje lub w przypadku jego przekazania firmom zewnętrznym.	R14	R14	

22	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) – remonty, przeglądy, demontaże	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 - wełna mineralna, - styropian, - pozostałe	17 06 04	52	Pośrednio: pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów lub worki w miejscach powstawania odpadów. Docelowo: pojemniki transportowane do miejsc wykorzystania: instalacji dozowania opion, jako dodatek surowcowy w cementowni, poprzez łamacz surowca lub betonowy plac w rejonie punktu załadunku opion bądź w rejonie windy towarowej.	R1/ R14	R14	D5
23	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2)	Zawartość piaskowników	19 08 02	30	Bez magazynowania - odpad podawany do odzysku poprzez halę surowca	R14	R1/ R3	D5/ D10
24	Instalacja IPPC (linia nr 1 i 2) - w wyniku użytkowania instalacji do podawania paliwa kawałkowego	Metale żelazne	19 12 02	3000	Kontenery stalowe do selektywnej zbiórki odpadów na terenie obiektu.		R4	
Łączna ilość odpadów innych niż niebezpieczne przewidziana do wytworzenia w ciągu roku 41 568,75 Mg								

Objaśnienia:

procesy odzysku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy o odpadach:

R1 – wykorzystywanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii

R2 – regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników

R3 – recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

R4 – recykling lub regeneracja metali i związków metali

R5 – recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych

R7 – odzyskiwanie składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń

R9 – powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju,

R14 – inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części

R15 – przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu

procesy unieszkodliwiania, zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o odpadach:

D1 – składowanie na składowiskach odpadów obojętnych

D5 – składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

D9 – obróbka fizyczno-chemiczna nie wymieniona w innym punkcie załącznika, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregośkolwiek z procesów wymienionych w punktach D1 do D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie)

D10 – termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach (tylko w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne) zlokalizowanych na lądzie

2. Pozostałe punkty pozwolenia pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Górażdże Cement S.A. z siedzibą przy ul. Cementowej 1 w Choruli zwróciła się do Marszałka Województwa Opolskiego wnioskiem z 22 grudnia 2010 r. (data wpływu do Departamentu Ochrony Środowiska UMWO 22 grudnia 2010 r.) nr TS/472/2010 w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Opolskiego z 19 czerwca 2008 r. nr DOŚ.III.MP.7636-7/08 (wraz z późniejszymi zmianami) udzielającej Górażdże Cement S.A. z siedzibą w Choruli, pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wypału klinkieru cementowego.

Do wniosku dołączono następujące dokumenty:

- 2 egzemplarze wniosku wraz z wersją elektroniczną wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego,
- aktualny odpis KRS,
- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej od wydania decyzji w wysokości 10 zł.

Marszałek Województwa Opolskiego uznał, że planowane zmiany nie są istotnymi zmianami w funkcjonowaniu instalacji objętej wymogiem pozwolenia zintegrowanego, mogącymi spowodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko, jednakże wymagającymi zmiany niektórych warunków pozwolenia zintegrowanego.

Wnioskowana zmiana pozwolenia z 19 czerwca 2008 r. nr DOŚ.III.MP.7636-7/08 (wraz z późniejszymi zmianami), zgodnie z informacjami przedstawionymi w wyżej wymienionym wniosku, wynika z wprowadzenia nieistotnych zmian w funkcjonowaniu instalacji i polega na:

1) **zwiększeniu ilości** wytwarzanych odpadów o kodach:

- 17 04 05 – złom żelaza i stali z ilości 5000 Mg/rok na **7000 Mg/rok**,
- 17 04 10 – kable inne niż wymienione w 17 04 10 z ilości 20 Mg/rok na **520 Mg/rok**,

2) **zmniejszeniu ilości** wytwarzanych odpadów o kodzie:

- 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 z ilości 20000 Mg/rok na **17500 Mg/rok**.

Planowane zmiany w ilościach odpadów będą spowodowane realizacją zadań inwestycyjnych, dla których stwierdzono potrzebę zwiększenia dotychczasowych limitów, ustalonych dla wytwarzanych ww. odpadów. Nie spowodują one wzrostu ilości możliwych do wytworzenia odpadów innych niż niebezpieczne w łącznym bilansie rocznym oraz nie spowodują zmiany postępowania z wymienionymi powyżej odpadami.

Po przeanalizowaniu treści dokumentów stwierdzono, że wniosek spełnia wymagania określone w art. 184 ust. 2, art. 192 i art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *o odpadach* (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

W związku z tym, że wnioskowane zmiany leżą w słusznym interesie strony oraz dotyczą istniejących obiektów i nie będą wpływać niekorzystnie na środowisko, organ uznał je za zasadne. Niniejszą decyzją zmieniono zapisy dot. ilości odpadów, zgodnie z przedłożonym wnioskiem.

Natomiast pozostałe warunki pozwolenia zintegrowanego określone w decyzji Marszałka Województwa Opolskiego z 19 czerwca 2008 r. nr DOŚ.III.MP.7636-7/08 wraz z późniejszymi zmianami, pozostają bez zmian.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Opłata należna za wydanie niniejszej decyzji, zgodnie z pozycją I. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zmianami), wynosi 10 zł (słownie złotych: dziesięć). Wpłaty dokonano na konto Urzędu Miasta Opola PKO Bank Polski nr 55 1020 3668 0000 5102 0159 6618, w dniu 20 grudnia 2010 r. w wysokości 10 zł.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Tomasz Kostus
Wicemarszałek

DYREKTOR
Departamentu Ochrony Środowiska

Andrzej Grabelusz

Otrzymują:

/za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/

1. Górażdże Cement S.A.
ul. Cementowa 1, Chorula
45-076 Opole

NIP 756-000-34-05 REGON 530515047

tel. 077/ 446 80 00

Do wiadomości:

1. Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
a.a.

②

Magdalena Kubiś
Specjalista
13.04.2011r.

Magdalena Kubiś

Kierownik Referatu
Pozwoleń Środowiskowych

Malgorzata Juszczyńska
Malgorzata Juszczyńska-Pieczonka

Magdalena Kubiś

Główny Inżynier
ds. Oceny Środowiska
mgr inż. *Malgorzata Juszczyńska*

19.04.2011r.