

Opole, 21 stycznia 2013 r.

Decyzja

Na podstawie art. 183, 192 i art. 211, w związku z art. 214 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zmianami) oraz art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Górażdże Cement S.A. w Choruli nr TS/11/2013 z 11 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.MP.7636-7/08 z 19.06.2008 r. (wraz ze zmianami), udzielającej Górażdże Cement S.A. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę

orzeka m

I. Zmienić, na wniosek strony, decyzję Marszałka Województwa Opolskiego DOŚ.III.MP.7636-7/08 z dnia 19 czerwca 2008 r., zmienioną następnie w decyzjach Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.IOC-7636-44/09 z 15 czerwca 2009 r., DOŚ.III.MJ-7636-36/09 z 16 października 2009 r., DOŚ.AKu.7636-59/10 z 25 października 2010 r., DOŚ.MK.7636-85/10 z 19 stycznia 2011 r., DOŚ.7222.12.2011.BG z 10 marca 2011 r., DOŚ.7222.19.2011.BG z 5 kwietnia 2011 r., DOŚ.7222.22.2011.BG z 6 maja 2011 r., DOŚ.7222.55.2011.BG z 7 grudnia 2011 r., DOŚ.7222.49.2012.BG z 28 września 2012 r., udzielającą Górażdże Cement S.A. w Choruli, przy ul. Cementowej 1, pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 t n na dobę, eksploatowanej przez Spółkę na terenie Cementowni Górażdże w Choruli, w następujący sposób:

1. W punkcie I.2 pozwolenia o nazwie „Rodzaj i parametry instalacji, istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom” w części dotyczącej instalacji i urządzeń do składowania, przygotowania i podawania paliw do wypału klinkieru dopisuje się kolejny wiersz o następującej treści:

„

Instalacja do magazynowania, transportu i dozowania wysuszonych osadów ściekowych, wspólna dla obu pieców obrotowych składająca się z:

- instalacji do rozładunku cystern samochodowych wyposażonej w układ transportu pneumatycznego,
- zbiornika magazynowego wysuszonych osadów ściekowych o pojemności 280 m³, wyposażonego w urządzenia zabezpieczające i odpylające oraz w system umożliwiający swobodny odbiór materiału do dwóch zestawów urządzeń ważąco-dozujących i pneumatyczny transport do palników głównych pieców obrotowych nr 1 i 2.

Wydajność instalacji: 0 do 6 Mg/h.

”

2. W punkcie II.2.1 pozwolenia o nazwie: „Źródła emisji hałasu, rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby” dopisuje się kolejne wiersze o lp. 35-37 o następującej treści:

„

Lp.	Źródło hałasu	Nazwa instalacji ze źródłem hałasu	Lokalizacja źródła hałasu	Czas pracy w ciągu doby (w godzinach)	
				pora dzienna	pora nocna
35.	Odpylacz zbiornika osadów ściekowych	Instalacja dozowania wysuszonych osadów ściekowych do palników głównych pieców obrotowych nr 1 i 2	Na zbiorniku osadów ściekowych na wysokości 31,5 m	16	8
36	Budynek dmuchaw osadów ściekowych	Instalacja dozowania wysuszonych osadów ściekowych do palników głównych pieców obrotowych nr 1 i 2	Przy wieży dozowania mączki surowcowej do pieców obrotowych, pomiędzy zbiornikami homogenizacyjnymi.	16	8
37	Zbiornik magazynowy osadów ściekowych	Instalacja dozowania wysuszonych osadów ściekowych do palników głównych pieców obrotowych nr 1 i 2	Przy wieży dozowania mączki surowcowej do pieców obrotowych, pomiędzy zbiornikami homogenizacyjnymi.	16	8

„

3. W tabeli w punkcie II.4.2.1 pozwolenia „Odzysk odpadów w procesie R1 – wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii oraz w procesie R14 – inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części”, pozycja 100 otrzymuje następujące brzmienie:

„

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Maksymalna ilość odpadów Mg/rok	Miejsce i sposób magazynowania
100	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe – wysuszone (sklasyfikowane zamiennie z 19 02 10)	120 000 (ilość łączna dla 19 08 05 i 19 02 10)	- Magazyn rozdrobnionych paliw zastępczych o pojemności 300 Mg, - Magazyn rozdrobnionych paliw zastępczych o pojemności 9 200 Mg, - Zbiornik magazynowy o pojemności 280 m ³
	19 02 10	Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09 (sklasyfikowane zamiennie z 19 08 05)		

„

II. pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Górażdże Cement S.A. posiadają decyzję Marszałka Województwa Opolskiego DOŚ.III.MP.7636-7/08 z dnia 19 czerwca 2008 r., zmienioną w decyzjach Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.IOC-7636-44/09 z 15 czerwca 2009 r., DOŚ.III-MJ-7636-36/09 z 16 października 2009 r., DOŚ.Aku.7636-59/10 z 25 października 2010 r., DOŚ.MK.7636-85/10 z 19 stycznia 2011 r., DOŚ.7222.12.2011.BG z 10 marca 2011 r., DOŚ.7222.19.2011.BG z 5 kwietnia 2011 r., DOŚ.7222.22.2011.BG z 6 maja 2011 r., DOŚ.7222.55.2011.BG z 7 grudnia 2011 r., DOŚ.7222.49.2012.BG z 28 września 2012 r., udzielającą Górażdże Cement S.A. w Choruli, przy ul. Cementowej 1, pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę, eksploatowanej przez Spółkę na terenie Cementowni Górażdże w Choruli.

Spółka pismem nr TS/11/2013 z 11 stycznia 2013 r. zwróciła się do Marszałka Województwa Opolskiego o zmianę tej decyzji, dołączając do wniosku następujące materiały:

- dokumentację pn. „Wniosek o zmianę niektórych warunków pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wypału klinkieru w piecach obrotowych Cementowni Górażdże w Choruli, ul. Cementowa 1”, wykonaną w grudniu 2012 r. przez Zakład Projektowo-Usługowy HI-EKO s.c. Halina i Zbigniew Juszczak – 2 egz. + zapis wniosku na nośniku elektronicznym (płyta CD),
- opracowanie pn. „Sprawozdanie bazowe z badań stanu zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże” – 2 egz. + zapis sprawozdania na nośniku elektronicznym (płyta CD),
- wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego,
- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Wnioskowane zmiany dotyczą:

- uwzględnienia w pozwoleniu w części dotyczącej opisu rodzaju i parametrów instalacji istotnych z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom, w części odnoszącej się do składowania, przygotowania i podawania paliw do wypału klinkieru, planowanej budowy instalacji do magazynowania, transportu i dozowania wysuszonych osadów ściekowych do pieców obrotowych,
- rozszerzenia zapisów pozwolenia zintegrowanego, odnoszących się do rodzajów odpadów, jakie mogą być wykorzystywane w procesie wypału klinkieru, o odpady o kodzie 19 02 10, tj. odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09, które planuje wykorzystywać zamiennie z odpadem o kodzie 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe – wysuszone, bez zwiększania ilości odpadów dopuszczonych do wykorzystywania w tym procesie,
- rozszerzenia zapisów tabeli w punkcie II.4.2.1 pozwolenia zintegrowanego pn. „Źródła emisji hałasu, rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby” o dodatkowe źródła emisji hałasu, które będą eksploatowane po wybudowaniu instalacji do magazynowania, transportu i dozowania wysuszonych osadów ściekowych.

Organem właściwym do załatwienia wniosku i wydania decyzji, zgodnie z przepisem art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zmianami), w związku z § 2 ust. 1 punkt 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz z uwagi na lokalizację instalacji, jest Marszałek Województwa Opolskiego.

O planowanych zmianach w funkcjonowaniu instalacji Spółka poinformowała Marszałka Województwa Opolskiego, który uznał, że planowane zmiany nie są istotnymi zmianami w funkcjonowaniu instalacji do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych, objętej cytowanym pozwoleniem zintegrowanym, mogącymi spowodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko, jednakże wymagającymi zmiany niektórych warunków

pozwolenia i wydał decyzję nr DOŚ.7225.5.2.2012.BG z 11 kwietnia 2012 r. zobowiązującą do złożenia wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Po zapoznaniu się z wnioskiem stwierdzono, że spełnia on wymagania określone w przepisach art. 143, 184 ust. 2, 192 i 208 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Górażdże Cement S.A. zgodnie z posiadanym pozwoleniem i posiadaną infrastrukturą techniczną wykorzystuje w procesie wypału klinkieru, jako paliwo szereg odpadów, w tym ustabilizowane komunalne osady ściekowe. Obecnie osady ściekowe magazynowane są wspólnie z pozostałymi rozdrobnionymi odpadami w magazynie rozdrobnionych paliw zastępczych i wspólnie, poprzez instalację transportowania i dozowania, podawane do palników pieców obrotowych. Z wniosku wynika, że uwagi na to, że osady ściekowe charakteryzują się niższą wartością opałową i większą gęstością, Górażdże Cement S.A. planują budowę instalacji do magazynowania, transportu i dozowania wysuszonych osadów ściekowych do pieców obrotowych, umożliwiającą odrębne ich dozowanie do pieców obrotowych.

Instalacja ta składać się będzie z:

- instalacji do rozładunku cystern samochodowych wyposażonej w układ transportu pneumatycznego,
- zbiornika magazynowego wysuszonych osadów ściekowych o pojemności ok. 280 m³, wyposażonego w urządzenia zabezpieczające i odpylające. Część dolna stożkowa zbiornika, wyposażona będzie w system urządzeń umożliwiający swobodny odbiór materiału do dwóch zestawów urządzeń ważąco-dozujących.

Z układów dozowania osady transportowane będą pneumatycznie do palników głównych pieców obrotowych nr 1 i nr 2, gdzie będą współspalane z rozdrobnionymi paliwami zastępczymi oraz z pyłem węglowym. Wydajność transportu osadów będzie posiadała możliwość regulacji w zakresie od 0 ÷ 6,0 Mg/h. Powietrze nadmiarowe z przeładunku osadów ściekowych kierowane będzie do instalacji pieców obrotowych.

Na podstawie informacji zawartych we wniosku należy stwierdzić, że budowa wymienionej instalacji ma na celu wyłącznie usprawnienie procesu dozowania osadów ściekowych do instalacji pieców obrotowych i nie spowoduje zmiany wielkości emisji z instalacji oraz zmiany ilości i rodzajów odpadów, które zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym można wykorzystywać w procesie wypału klinkieru.

Podawanie do pieców obrotowych wysuszonych odpadów jakimi są osady ściekowe, z wykorzystaniem planowanego przedsięwzięcia, nie wpłynie na zmiany rodzajów i ilości substancji wprowadzanych do powietrza z procesów wypału klinkieru w piecach, ponieważ sam proces współspalania odpadów nie ulegnie zmianie. Dla przedsięwzięcia przewidziano rozwiązania, które powodują, że instalacja nie będzie stanowiła odrębnego źródła emisji substancji do powietrza. Zarówno powietrze transportujące osady ściekowe (transport pneumatyczny) wraz z wysuszonymi osadami ściekowymi, jak i powietrze ze zbiornika magazynowego (z transportu pneumatycznego wysuszonych osadów ściekowych w czasie rozładunku autocystern do zbiornika magazynowego) w całości będzie odprowadzane do pieca obrotowego nr 1 i/lub nr 2.

Z wniosku wynika, że instalacja nie będzie stanowiła źródła emisji ścieków i jej eksploatacja nie wymaga wody.

W wyniku realizacji inwestycji powstaną natomiast nowe źródła hałasu, jednakże ich oddziaływanie na środowisko, jak z przeprowadzonych dla potrzeb wniosku obliczeń wynika, będzie znikome, nie powodujące przekroczenia standardów akustycznych, obowiązujących na terenach normowanych.

Planowana inwestycja nie będzie źródłem powstawania odpadów. Budowa instalacji do magazynowania, transportu i dozowania wysuszonych osadów ściekowych do pieców obrotowych nie jest związana ze zmianą ilości wykorzystywanych wysuszonych osadów ściekowych, ani też wielkości ekwiwalentu cieplnego z paliw alternatywnych, określonych w posiadanym przez Górażdże Cement S.A. pozwoleniu zintegrowanym.

Na podstawie wniosku stwierdzono także, że wnioskowane przez Spółkę rozszerzenie zapisów pozwolenia zintegrowanego, odnoszących się do rodzajów odpadów, jakie mogą być wykorzystywane w procesie wypału klinkieru, o odpady o kodzie 19 02 10, tj. odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09, które Spółka planuje wykorzystywać zamiennie z odpadem o kodzie 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe – wysuszone, bez zwiększania ilości odpadów dopuszczonych do wykorzystywania w tym procesie, nie spowoduje zmian w dotychczasowym oddziaływaniu instalacji do wypału klinkieru na środowisko.

Z uwagi na to, że wnioskowane zmiany leżą w słusznym interesie Strony i nie będą ponadnormatywnie wpływać na środowisko, a także z uwagi na to, że nie sprzeciwiają się im przepisy prawa, uznano za zasadne przychylić się do wniosku Strony i orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Opłata należna za wydanie niniejszej decyzji, zgodnie z pozycją I.53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 ze zmianami), wynosi 10 zł (słownie złotych: dziesięć). Wpłaty dokonano na konto Urzędu Miasta Opola Bank Millennium SA nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249, w dniu 9 stycznia 2013 r.

Z up. Marszałka Województwa

Manfred Grabelus
DYREKTOR
Departamentu Ochrony Środowiska

Otrzymują:

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

1. Górażdże Cement S.A.
ul. Cementowa 1 w Choruli
47-316 Górażdże

2. aa.

Odbiórem w dniu 21.01.2013r.

Inżynier Specjalista
ds. Ochrony Środowiska
Jarosław Wiszniewski
mgr Jarosław Wiszniewski

Podinspektor
Małgorzata Janik
21.01.2013r.

Kierownik Referatu
Pozwoleń Środowiskowych
Małgorzata Buszczyńska-Pieczonka
Małgorzata Buszczyńska-Pieczonka

GÓRAŹDŻE CEMENT S.A.
Chorula, ul. Cementowa 1
47-316 Górażdże
NIP: 756-000-34-05, REGON: 530515047

