

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI STOSOWANYCH MATERIAŁÓW			
Nazwa zadania: „Remont i prace konserwatorskie tarasu, balkonów i części elewacji Zamku w Mosznej”.			
L.p.	Nazwa produktu	Kryteria stosowane w celu oceny równoważności materiału	Producent i nazwa produktu spełniającego wymagania
1	Elastyczna powłoka wodoszczelna	Elastyczna powłoka wodoszczelna, wzmocniona włóknami, przeznaczona do uszczelniania i zabezpieczania odkształcalnych i nieodkształcalnych podłoży mineralnych. Właściwości: - wysoka elastyczność, - wzmocnienie włóknami, - mostkuje rysy, - przeznaczona do tarasów i balkonów (nawet wentylowanych), - do izolacji fundamentów i piwnic, - odporna na UV, - współpracuje z taśmą uszczelniającą, Dane techniczne: - temperatura stosowania od +5 do +30 stopni C, - układanie nawierzchni po 12h,	Ceresit CR 166

Użyte w dokumentacji przykłady produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest użycie rozwiązań równoważnych, posiadających parametry odpowiadające parametrom dla wskazanego w tabeli produktu.

Pozostałe produkty (posiadające nazwę producenta) niewymienione w tabeli równoważności nie dotyczą przedmiotowego zamówienia.

Ocena spełnienia kryteriów równoważności będzie wykonywana poprzez przedstawienie przez wykonawcę stosownej dokumentacji opisującej właściwości materiału (np. atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty) i zaakceptowaniu tego materiału przez inspektora nadzoru inwestorskiego przed jego wbudowaniem – zgodnie z § 1 ust. 5 oraz § 2 ust. 24 – 26 Projektowanych Postanowień Umowy stanowiących załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.