

DOŚ.7222.12.2011.BG

Opole, 2011.03.10

Decyzja

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), art. 192 i art. 211, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Górażdże Cement S.A. w Choruli nr TS/34/2011 z 27.01.2011 r. (data wpływu do UMWO – 28.01.2011 r.) w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.MP.7636-7/08 z 19.06.2008 r. (wraz ze zmianami) udzielającej Górażdże Cement S.A. w Choruli pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę

o r z e k a m

I. zmienić, na wniosek strony, decyzję Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.MP.7636-7/08 z 19.06.2008 r. (ze zmianami w decyzjach nr DOŚ.III.IOC-7636-44/09 z 15.06.2009 r., nr DOŚ.III-MJ-7636-36/09 z 16.10.2010 r., nr DOŚ.AKu.7636-59/10 z 25.10.2010 r. i nr DOŚ.MK.7636-85/10 z 19.01.2011 r.) udzielającą Górażdże Cement S.A. w Choruli, przy ul. Cementowej 1 pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę, eksploatowanej przez spółkę na terenie Cementowni Górażdże w Choruli, w następujący sposób:

1. W punkcie III. „Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, w szczególności w przypadku rozruchu i unieruchomienia instalacji, a także warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii w takich przypadkach oraz warunki emisji”, treść o brzmieniu:

Warunki eksploatacyjne odbiegające od normalnych	Maksymalny czas utrzymywania się warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych	Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii w takich sytuacjach
Rozruch pieca obrotowego nr 1 lub nr 2 – bez nadawy mączki surowcowej		
• Rozruch pieca z suszeniem wymurówki – wymiana wymurówki w całym piecu • Rozruch pieca z suszeniem wymurówki – wymiana wymurówki we fragmencie pieca • Rozruch pieca – powodem zatrzymania nie były problemy z wymurówką ale piec został wychłodzony całkowicie • Rozruch pieca – powodem zatrzymania nie były problemy z wymurówką – piec nie został wychłodzony całkowicie	Łącznie do 530 h/rok	bez urządzeń odpylających do czasu osiągnięcia odpowiednich warunków eksploatacyjnych: - punkt rosy - temperatura gazów

Zatrzymanie pieca obrotowego nr 1 lub nr 2 – bez nadawy mączki surowcowej		
• Zatrzymanie z opróżnianiem pieca z materiału • Zatrzymanie bez opróżniania pieca z materiału	Łącznie do 960 h/rok	z urządzeniami odpylającymi do czasu ustania odpowiednich parametrów eksploatacyjnych: - punkt rosy

”

zastępuje się treścią o brzmieniu:

Warunki eksploatacyjne odbiegające od normalnych	Maksymalny czas utrzymywania się warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych	Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii w takich sytuacjach
Rozruch pieca obrotowego nr 1 lub nr 2 – bez nadawy mączki surowcowej		
• Rozruch pieca z suszeniem wymurówki – wymiana wymurówki w całym piecu • Rozruch pieca z suszeniem wymurówki – wymiana wymurówki we fragmencie pieca • Rozruch pieca – powodem zatrzymania nie były problemy z wymurówką ale piec został wychłodzony całkowicie • Rozruch pieca – powodem zatrzymania nie były problemy z wymurówką – piec nie został wychłodzony całkowicie	Łącznie do 530 h/rok (każdy piec – z wyjątkiem 2011 r. dla pieca obrotowego nr 2, dla którego maksymalny czas określono odrębnie) Łącznie do 600 h w 2011 r. (dla pieca obrotowego nr 2, z uwzględnieniem czasu uruchamiania pieca - po jego modernizacji)	bez urządzeń odpylających do czasu osiągnięcia odpowiednich warunków eksploatacyjnych: - punkt rosy - temperatura gazów
Zatrzymanie pieca obrotowego nr 1 lub nr 2 – bez nadawy mączki surowcowej		
• Zatrzymanie z opróżnianiem pieca z materiału • Zatrzymanie bez opróżniania pieca z materiału	Łącznie do 960 h/rok (każdy piec – z wyjątkiem 2011 r. dla pieca obrotowego nr 2, dla którego maksymalny czas określono odrębnie) Łącznie do 1000 h w 2011 r. (dla pieca obrotowego nr 2, z uwzględnieniem czasu uruchamiania pieca - po jego modernizacji)	z urządzeniami odpylającymi do czasu ustania odpowiednich parametrów eksploatacyjnych: - punkt rosy

Dopuszcza się aby system do ciągłych pomiarów emisji, zainstalowany na zmodernizowanym piecu obrotowym nr 2, został poddany procedurze kalibracji i walidacji z wykorzystaniem krzywych kalibracyjnych opracowanych (wg procedury wynikającej z normy PN-EN 14181) dla pieca obrotowego nr 1 i był stosowany, w oparciu o tak przeprowadzoną procedurę zapewnienia

jakości systemu, nie dłużej niż do dnia zakończenia rozruchu instalacji pieca obrotowego nr 2 – po przeprowadzeniu jego modernizacji.”

II. Pozostałe punkty pozwolenia pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Górażdże Cement S.A. z siedzibą przy ul. Cementowej 1 w Choruli zwróciła się do Marszałka Województwa Opolskiego wnioskiem nr TS/34/2011 z dnia 27.01.2011 r. (data wpływu do UMWO - 28.01.2011 r.) w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.MP.7636-7/08 z 19.06.2008 r. (wraz ze zmianami) udzielającej Górażdże Cement S.A. w Choruli pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę.

Do wniosku dołączono następujące dokumenty:

- 2 egzemplarze opracowania pn. „Wniosek o zmianę niektórych warunków pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wypału klinkieru w piecach obrotowych Cementowni Górażdże w Choruli, ul. Cementowa 1” sporządzone w styczniu 2011 r. w Opolu przez Zakład Projektowo-Usługowy HI-EKO s.c. Halina i Zbigniew Juszcak,
- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Wnioskowane zmiany dotyczą:

- określenia, w pozwoleniu zintegrowanym, warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych instalacji do wypału klinkieru pieca obrotowego nr 2 – z uwzględnieniem możliwości wydłużenia czasu rozruchu tego pieca, po dokonanej modernizacji,
- doprecyzowania zapisów dotyczących maksymalnego czasu utrzymywania się warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych pieca obrotowego nr 1 oraz pieca obrotowego nr 2.

Dodatkowo Spółka zawnioskowała o uwzględnienie w pozwoleniu sytuacji odbiegającej od normalnej, dotyczącej sposobu przeprowadzenia kalibracji i walidacji systemu ciągłego monitoringu emisji zmodernizowanego pieca obrotowego nr 2 (w trakcie prowadzenia rozruchu pieca, związanego z dokonaną modernizacją) – dla zapewnienia jakości pomiarów, które będą wykonywane w fazie rozruchu tego pieca.

Systemy ciągłych pomiarów emisji podlegają, zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.Nr 206, poz. 1291), procedurom zgodnym z normą PN-EN 14181, zapewniającym odpowiedni poziom jakości tych systemów. Jednym z elementów zapewnienia jakości systemu jest przeprowadzenie procedury kalibracji i walidacji.

Wniosek Spółki dotyczył możliwości wykorzystania, w procedurze kalibracji i walidacji systemu pomiarowego zmodernizowanego pieca obrotowego nr 2, krzywych kalibracyjnych opracowanych (wg procedury wynikającej z normy PN-EN 14181) dla pieca obrotowego nr 1 (z uwagi na zastosowanie w obu piecach porównywalnych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ze względu na stosowanie tych samych surowców oraz paliw) oraz określenia możliwości stosowania systemu do ciągłych pomiarów emisji ze zmodernizowanego pieca obrotowego nr 2, w oparciu o tak przeprowadzoną procedurę kalibracji, do czasu wyznaczenia krzywych kalibracyjnych dla pieca obrotowego nr 2, lecz nie dłużej niż do dnia

zakończenia rozruchu instalacji pieca obrotowego nr 2 (związanego z przeprowadzoną jego modernizacją).

Po przeanalizowaniu wniosku uznano, że wnioskowane wydłużenie maksymalnego czasu utrzymywania się warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych w 2011 r – dla pieca obrotowego nr 2, związane z uwzględnieniem możliwego wydłużenia czasu rozruchu i zatrzymywania tego pieca w okresie jego uruchomienia - po dokonanej modernizacji, nie wpłynie na zwiększenie oddziaływania instalacji na stan czystości powietrza ani oddziaływania na klimat akustyczny na terenach normowanych w otoczeniu Cementowni – w stosunku do oddziaływania, które było uwzględnione w dokumentacji do wydania pozwolenia zintegrowanego (ze zmianami). Wnioskowane zmiany nie będą miały wpływu na zmiany w wielkościach emisji substancji i energii do środowiska, zmiany w ilości wykorzystywanej wody na potrzeby instalacji oraz nie będą miały wpływu na rodzaj i ilość wytwarzanych w instalacji IPPC odpadów i sposoby postępowania z nimi, w stosunku do warunków ustalonych w tym zakresie w pozwoleniu zintegrowanym.

W związku z tym, że wnioskowane zmiany leżą w słusznym interesie Strony i nie będą wpływać niekorzystnie na środowisko, uznano za zasadne uwzględnienie ich w niniejszej decyzji.

Natomiast pozostałe warunki pozwolenia zintegrowanego, określone w decyzji Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.MP.7636-7/08 z 19.06.2008 r. wraz ze zmianami, pozostają bez zmian.

Organem ochrony środowiska właściwym do wydania niniejszej decyzji, w myśl art. 378 ust. 2a pkt 1 ww. ustawy *Prawo ochrony środowiska*, w związku z § 2 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz.U. nr 213, poz. 1397) jest Marszałek Województwa Opolskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe przychyłono się do wniosku Strony i orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Oплата należna za wydanie niniejszej decyzji, zgodnie z pozycją I. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z późn. zmianami), wynosi 10 zł (słownie złotych: dziesięć). Wpłaty dokonano na konto Urzędu Miasta Opola PKO Bank Polski nr 55 1020 3668 0000 5102 0159 6618, w dniu 27 stycznia 2011 r.

Otrzymują:

/za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/

1. Góraźdże Cement S.A.
ul. Cementowa 1, Choruła
45-076 Opole

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Tomasz Kostuś
Wicemarszałek

Do wiadomości:

1. Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
2. a.a.