

DOŚ.7222.148.2014.MJ

Opole, 22 grudnia 2014 r.

elkopark
333/2014
23.12.2014

Decyzja

Na podstawie art. 183 i 192 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zmianami) oraz art. 163 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Górażdże Cement S.A. w Choruli nr TS/237/2014 z 14 listopada 2014 r., uzupełnionego w pismach nr TS/239/2014 z 25 listopada 2014 r. i nr TS/242/2014 z 1 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.MP.7636-7/08 z 19.06.2008 r. (wraz ze zmianami), udzielającej Górażdże Cement S.A. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę, zlokalizowanej na terenie Cementowni w Choruli

o r z e k a m

I. Zmienić, na wniosek strony, decyzję Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.MP.7636-7/08 z dnia 19 czerwca 2008 r., zmienioną następnie w decyzjach Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.IOC-7636-44/09 z 15 czerwca 2009 r., DOŚ.III-MJ-7636-36/09 z 16 października 2009 r., DOŚ.AKu.7636-59/10 z 25 października 2010 r., DOŚ.MK.7636-85/10 z 19 stycznia 2011 r., DOŚ.7222.12.2011.BG z 10 marca 2011 r., DOŚ.7222.19.2011.BG z 5 kwietnia 2011 r., DOŚ.7222.22.2011.BG z 6 maja 2011 r., DOŚ.7222.55.2011.BG z 7 grudnia 2011 r., DOŚ.7222.49.2012.BG z 28 września 2012 r., DOŚ.7222.70.2012.MK z 27 grudnia 2012 r., DOŚ.7222.9.2013.MJ z 21 stycznia 2013 r., DOŚ.7222.18.2013.BG z 19 kwietnia 2013 r., DOŚ.7222.51.2013.MK z 31 marca 2014 r. udzielającą Górażdże Cement S.A. w Choruli, przy ul. Cementowej 1, pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę, eksploatowanej przez Górażdże Cement S.A. na terenie Cementowni w Choruli, w następujący sposób:

1. W punkcie I.1. pozwolenia o nazwie „Rodzaj prowadzonej działalności” wyrazi:

„Wariant III

Zakłada się wzrost zdolności produkcyjnej instalacji do 14 000 Mg klinkieru/dobę (w tym piec obrotowy nr 1: 7000 Mg/dobę, piec obrotowy nr 2: 7000 Mg/dobę) przy równoczesnym wzroście ilości paliw zastępczych stosowanych do wypału klinkieru w piecu nr 1 z < 48 % do 70 % i w piecu nr 2 z < 45 % do 70 % całkowitego zapotrzebowania energetycznego pieca oraz czasie eksploatacji każdego z pieców 330 dób/rok. Pozostałe warunki jak dla wariantu II. Dla pieca obrotowego nr 2 zostaną zastosowane wszystkie takie same rozwiązania jak dla pieca nr 1 i w tym wariantcie zostanie zabudowany przy piecu obrotowym nr 2 prekalcyntor”

zastępuje się wyrazami:

„Wariant III

Zdolność produkcyjna instalacji: 14 000 Mg/klinkieru/dobę (w tym piec obrotowy nr 1: 7000 Mg/dobę, piec obrotowy nr 2: 7000 Mg/dobę). Ilość paliw zastępczych stosowanych do wypału klinkieru w każdym piecu obrotowym: do 83 % całkowitego zapotrzebowania energetycznego każdego pieca.

Czas eksploatacji każdego pieca obrotowego: 330 dób/rok”.

2. W punkcie II.1.2 o nazwie „Wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji:

a) pozycja 10 i 16 tabeli otrzymuje następujące brzmienie:

Lp.	Kod emitora	Nazwa źródła	Substancja emitowana	Wielkość emisji dopuszczalnej	
				[kg/h]	[mg/m ³ _u 10% O ₂] wartość średniodobowa
10.	E11	Piec obrotowy nr 1 przy współpalaniu odpadów - z młynem surowca - z wieżą schładzającą	Pył ogółem	-	30
			Tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu	-	500
			Dwutlenek siarki	-	500*
			Tlenek węgla	-	2000
			Chlorowodór	-	10
			Fluorowodór	-	1
			Kadm+tal (Cd+Tl)	-	0,05
			Rtęć	-	0,05
			Antymon+arsen+ołów+chrom+kobalt +miedź+mangan+nikiel+wanad (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V)	-	0,5
			Dioksyne i furany	-	0,1 ng/m ³ _u 10% O ₂
			TOC (całkowity węgiel organiczny)	-	100*
16.	E12	Piec obrotowy nr 2 przy współpalaniu odpadów - z młynem surowca - z wieżą schładzającą	Pył ogółem	-	30
			Tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu	-	500
			Dwutlenek siarki	-	500*
			Tlenek węgla	-	2000
			Chlorowodór	-	10
			Fluorowodór	-	1
			Kadm+tal (Cd+Tl)	-	0,05
			Rtęć	-	0,05
			Antymon+arsen+ołów+chrom+kobalt +miedź+mangan+nikiel+wanad (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V)	-	0,5
			Dioksyne i furany	-	0,1 ng/m ³ _u 10% O ₂
			TOC (całkowity węgiel organiczny)	-	100*

b) Tabelach zatytułowanych „Dopuszczalna emisja roczna z instalacji IPPC” pozycja dotycząca emisji tlenków azotu w przeliczeniu na NO₂ otrzymuje następujące brzmienie:

Wariant III

Nazwa substancji	Emisja roczna w Mg maksymalnie	
	z paliwami podstawowymi	z paliwami zastępczymi
Tlenki azotu (NO + NO ₂ w przeliczeniu na NO ₂)	18471,75	8769,75

3. W punkcie II.4.2.1 pozwolenia o nazwie „Przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R1 – wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii oraz w procesie odzysku R11 – wykorzystanie odpadów uzyskanych w wyniku któregośkolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10”, dokonuje się następujących zmian:

a) w tabeli, drugi wiersz o brzmieniu:

„Przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R1 (jako paliwo zastępcze w procesie produkcji klinkieru)”

otrzymuje brzmienie:

„Przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R1 i R13 (jako paliwo zastępcze w procesie produkcji klinkieru)”.

b) w tabeli, wiersz sto dwudziesty siódmy o brzmieniu:

„Przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R11 (jako surowce technologiczne w procesie produkcji klinkieru)”

otrzymuje brzmienie:

„Przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R11 i R13 (jako surowce technologiczne w procesie produkcji klinkieru)”

4. W punkcie II.4.4. pozwolenia o nazwie „Rodzaj i ilość odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania, miejsce i dopuszczone metody ich unieszkodliwiania oraz miejsce i sposób ich magazynowania”, drugi wiersz tabeli o brzmieniu:

„Przetwarzanie odpadów w procesie unieszkodliwiania D10 – przekształcanie termiczne na łądzie (w piecach do wypału klinkieru)”

otrzymuje brzmienie:

„Przetwarzanie odpadów w procesie unieszkodliwiania D10 i D15 – przekształcanie termiczne na łądzie (w piecach do wypału klinkieru)”.

II. pozostałe punkty decyzji nie ulegają zmianie.

Uzasadnienie

Górażdże Cement S.A. pismem z 24 listopada 2014 r. nr TS/237/2014 zwróciły się do Marszałka Województwa Opolskiego o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 Mg klinkieru na dobę, eksploatowanej na terenie Cementowni w Choruli przy ul. Cementowej 1, udzielonego przez Marszałka Województwa Opolskiego decyzją nr DOŚ.III.MP.7636-7/08 z dnia 19 czerwca 2008 r., zmienioną w następstwie w decyzjach tego samego organu nr DOŚ.III.IOC-7636-44/09 z 15 czerwca 2009 r., DOŚ.III-MJ-7636-36/09 z 16 października 2009 r., DOŚ.AKu.7636-59/10 z 25 października 2010 r., DOŚ.MK.7636-85/10 z 19 stycznia 2011 r., DOŚ.7222.12.2011.BG z 10 marca 2011 r., DOŚ.7222.19.2011.BG z 5 kwietnia 2011 r., DOŚ.7222.22.2011.BG z 6 maja 2011 r., DOŚ.7222.55.2011.BG z 7 grudnia 2011 r., DOŚ.7222.49.2012.BG z 28 września 2012 r., DOŚ.7222.70.2012.MK z 27 grudnia 2012 r., DOŚ.7222.9.2013.MJ z 21 stycznia 2013 r., DOŚ.7222.18.2013.BG z 19 kwietnia 2013 r., DOŚ.7222.51.2013.MK z 31 marca 2014 r.

Do wniosku dołączone zostały:

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzający, że Wnioskodawca uprawniony jest do występowania w obrocie prawnym,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji,

- dokumentacja o nazwie „Wniosek o zmianę niektórych warunków pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wypału klinkieru w piecach obrotowych Cementowni Góraźdże w Choruli, ul. Cementowa 1”, opracowaną przez Zakład Projektowo-Usługowy HI-EKO S.C. Halina i Zbigniew Juszczak w listopadzie 2014 r. z załącznikami w postaci: wniosków z oceny stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, pismo Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nr WMS.7016.2.84.2014.BB określające aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w miejscowości Chorula oraz wydruków komputerowych rozprzestrzeniania się dwutlenku azotu i tlenków azotu w powietrzu.

Zgodnie z przepisem art. 209 ustawy Prawo ochrony środowiska elektroniczny zapis wniosku przekazano 11 grudnia 2014 r. Ministrowi Środowiska za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Góraźdże Cement S.A. wniosły o zmianę wymienionego wyżej pozwolenia zintegrowanego w zakresie:

- ustalenia emisji dopuszczalnej tlenków azotu, rozumianych jako tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu dla każdego z pieców obrotowych, podczas współspalania w nich odpadów innych niż niebezpieczne, na poziomie standardu emisyjnego wynikającego z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1546), w wysokości 500 mg/m^3_u przy zawartości 10% tlenu w gazach odlotowych (wartość średniodobowa),

- ustalenia rocznej emisji tlenków azotu rozumianych jako tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu z instalacji objętych wymogiem pozwolenia zintegrowanego dla III wariantu z paliwami zastępczymi na poziomie emisji 8769,75 Mg/rok.

Następnie Góraźdże Cement S.A. w pismach nr TS/239/2014 z 25 listopada 2014 r. oraz kolejnym nr TS/242/2014 z 1 grudnia 2014 r. rozszerzyły złożony wniosek o:

- doprecyzowanie zapisów treści punktu I pozwolenia zintegrowanego odnoszącej się do opisu rodzaju działalności oraz parametrów instalacji istotnych z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom, polegających na ustaleniu ilości paliw zastępczych stosowanych do wypału klinkieru w każdym z pieców obrotowych na poziomie 83% całkowitego zapotrzebowania energetycznego każdego pieca i tym samym dostosowania tego opisu zawartego w tej części pozwolenia zintegrowanego do jego zmiany dokonanej w decyzji Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.7222.51.2013.MK z 31 marca 2014 r.

- doprecyzowanie zapisów zawartych w punkcie II.4.2.1 pozwolenia zintegrowanego odnoszących się do uzupełnienia procesów odzysku odpadów, obok R1 (jako paliwa zastępcze w procesie wypału klinkieru), również o proces R13 tj. magazynowania odpadów poprzedzającego ten proces oraz dopisanie do procesów przetwarzania odpadów w procesie odzysku R11, (jako surowców technologicznych w procesie produkcji klinkieru), również o proces R13, tj. magazynowania odpadów poprzedzającego proces odzysku R11, co w jednym i drugim przypadku podyktowane jest potrzebą dostosowania zapisów pozwolenia do niewyczerpującego wykazu procesów odzysku określonego w aktualnie obowiązującej ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21),

- doprecyzowanie i uzupełnienie zapisu punktu II.4.4 pozwolenia odnoszącego się do rodzaju i ilości odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania, miejsc i dopuszczonych metod unieszkodliwiania i sposobu ich magazynowania, poprzez dopisanie, obok procesu przetwarzania odpadów w procesie unieszkodliwiania D10, procesu przetwarzania odpadów D15, tj. magazynowania odpadów poprzedzającego proces przetwarzania odpadów D10, co jest podyktowane w ocenie wnioskującego potrzebą dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o odpadach w tym zakresie.

Organ po przeanalizowaniu wniosku stwierdził:

- na terenie Cementowni w Choruli przy ul Cementowej 1 eksploatowana jest instalacja do produkcji klinkieru, która zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 punkt 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) kwalifikuje się do instalacji mogącej zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Tym samym na mocy przepisu art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zmianami), oraz z uwagi na lokalizację instalacji, organem ochrony środowiska właściwym do załatwienia wniosku jest Marszałek Województwa Opolskiego;

- Górażdże Cement S.A. eksploatuje na terenie Cementowni w Choruli przy ul. Cementowej 1 instalację do wypału klinkieru w 2 piecach obrotowych o łącznej zdolności produkcyjnej 14 000 Mg klinkieru/dobę, która zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1169) podlega obowiązkowi pozwolenia zintegrowanego;

- Górażdże Cement S.A. posiada pozwolenie zintegrowane dla instalacji do wypału klinkieru cementowego w piecach obrotowych, udzielone decyzją Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.MP.7636-7/08 z dnia 19 czerwca 2008 r. ze zmianami;

- w procesie wypału klinkieru w piecach obrotowych stosowane są, oprócz węgla, paliwa zastępcze, w ilości do 83% całkowitego zapotrzebowania energetycznego w każdym piecu;

- w obowiązującym ww. pozwoleniu zintegrowanym standardy emisyjne dla instalacji pieców obrotowych podczas współspalania w nich odpadów odpowiadają standardom, określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji z dnia 22 kwietnia 2011 r.;

- instalacja do wypału klinkieru w piecach obrotowych, w których współspalane są odpady podlega obecnie przepisom rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1546) – Prezes Rady Ministrów wydał obwieszczenie z dnia 21 listopada 2014 r. o sprostowaniu błędów w tym rozporządzeniu dotyczących dotrzymywania standardów emisyjnych lotnych związków organicznych. Rozporządzenie wprowadza zmianę standardu emisyjnego tlenku azotu i dwutlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu z wartości 800 mg/m^3_u przy zawartości tlenu 10 % na 500 mg/m^3_u przy takich samych warunkach odniesienia. Wniosek Górażdże Cement S.A. o zmianę standardu emisyjnego tlenku azotu i dwutlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu na poziomie 500 mg/m^3_u przy zawartości tlenu 10% jest zgodny z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1546). Słuszny jest też wniosek o obniżenie dotychczasowej rocznej emisji tlenku azotu i dwutlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu do poziomu wynikającego z zaostrzonego standardu emisyjnego;

- w pozwoleniu zintegrowanym, będącym przedmiotem wniosku uwzględniona została wybudowana już instalacja do redukcji tlenków azotu powstałych podczas wypału klinkieru w piecach obrotowych. Jak z wniosku wynika instalacja powstała w związku z wymogiem dotrzymywania standardu emisyjnego tlenków azotu w wysokości 500 mg/m^3_u przy zawartości 10 % tlenu (wartość średniodobowa), określonego w przepisach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona). Górażdże Cement S.A. wzięły pod uwagę przepis art. 82, który w odniesieniu do instalacji produkcji klinkieru cementowego w piecach rotacyjnych o wydajności przekraczającej 500 ton dziennie, istniejących przed dniem 7 stycznia 2013 r. i posiadających pozwolenie zintegrowane, stawiał wymóg dotrzymywania, z dniem 7 stycznia 2014 r., w piecach obrotowych do wypału klinkieru, w których współspalane są odpady, dotrzymywania standardu emisyjnego tlenków azotu na poziomie 500 mg/m^3_u przy zawartości 10 % tlenu (wartość średniodobowa) i już w 2012 r. podjęły działania zmierzające do budowy instalacji do redukcji emisji tlenków azotu z procesu wypału klinkieru uzyskując decyzję Burmistrza Gogolina nr

WG.VI.6220.11.2012 z 11 lipca 2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia. Decyzja, o której mowa znajduje się w aktach Marszałka Województwa Opolskiego, jako załącznik do wniosku Górażdże Cement S.A. z 30 lipca 2012 r. nr TS/232/2012, skierowanego do Marszałka Województwa Opolskiego o zmianę pozwolenia zintegrowanego – postępowania zakończonego wydaniem decyzji nr DOŚ.7222.49.2012.BG z 28 września 2012 r.

Z wniosku wynika, że instalacja została wybudowana w roku 2013 i jest gotowa do eksploatacji. Dostawca instalacji do redukcji tlenków azotu zagwarantował emisję tlenków azotu z pieców obrotowych na poziomie 500 mg/m^3 dla 10 % O_2 (wartość średniodobowa), a zatem zagwarantował dotrzymanie standardu emisyjnego tlenku azotu i dwutlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu oraz spełnianie BAT w tym zakresie, zawarty w „Dokumencie referencyjnym dotyczącym najlepszych dostępnych technik w przemyśle cementowo-wapienniczym oraz produkcji tlenku magnezu” z maja 2010 roku;

- Marszałek Województwa Opolskiego decyzją z 31 marca 2013 r. nr DOŚ.7222.51.2013.MK zmienił na wniosek Górażdże Cement S.A. pozwolenie zintegrowane zwiększając między innymi udział paliw alternatywnych (zastępczych) w procesie wypału klinkieru do 83% całkowitego zapotrzebowania energetycznego każdego z pieców obrotowych i dokonał tej zmiany poprzez zmianę treści tabeli w punkcie i.3 o nazwie „Rodzaj i ilość wykorzystywanych surowców, materiałów, energii i paliw”. W tej samej decyzji dokonał również zmian dostosowujących pozwolenie zintegrowane odnoszące się do przetwarzania odpadów do wymogów obecnie obowiązującej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późniejszymi zmianami). Określając w pozwoleniu sposób przetwarzania odpadów w procesie odzysku R1 jako paliwo zastępcze do produkcji klinkieru oraz w procesie odzysku R11 jako surowców technologicznych w produkcji klinkieru, wyznaczył sposób i miejsce magazynowania odpadów przewidzianych w tych procesach do przetworzenia, jednak nie oznaczył magazynowania odpadów poprzedzającego wymienione procesy odzysku jako R13. Określając rodzaj i ilość odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania, miejsce i dopuszczone metody unieszkodliwiania odpadów a także miejsce i sposób magazynowania odpadów organ ochrony środowiska ograniczył się do wskazania jako dopuszczalne metody unieszkodliwiania proces D10 – przekształcanie termiczne na lądzie (w piecach obrotowych), pomijając proces unieszkodliwiania D15 tj. magazynowanie poprzedzające proces unieszkodliwiania D10. Górażdże Cement S.A. słusznie wnoszą o doprecyzowanie pozwolenia w tym zakresie;

- wniosek spełnia wymagania określone w przepisach art. 143, 184 ust. 2, 192 i 208 ustawy Prawo ochrony środowiska, związane z wnioskowanymi zmianami pozwolenia zintegrowanego. Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego wpłynął przed zakończeniem postępowania administracyjnego, wszczętego przez Marszałka Województwa Opolskiego z urzędu, w sprawie zmiany pozwolenia zgodnie z przepisem art. 28 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1101) i wobec tego nie mają zastosowania przepisy art. 29 powołanej ustawy, zgodnie z którym przy pierwszym postępowaniu w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego, prowadzący instalację opracowuje i przedkłada organowi, w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystanie, produkcję lub uwalnianie substancji stwarzających ryzyko zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, raport początkowy, o którym mowa w art. 208 ust. 2 punkt 4 litera a ustawy Prawo ochrony środowiska;

- wnioskowane zmiany nie są spowodowane zmianami w funkcjonowaniu instalacji do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych, objętej cytowanym pozwoleniem zintegrowanym, mogącymi spowodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.

Z uwagi na to, że wnioskowane zmiany leżą w słusznym interesie Strony a także z uwagi na to, że nie sprzeciwiają się im przepisy prawa, a w przypadku standardu emisyjnego tlenków azotu są wymagane, wnioski Górażdże Cement uwzględniono w całości i orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Opłata należna za wydanie niniejszej decyzji, zgodnie z pozycją I.53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1628), wynosi 10 zł (słownie złotych: dziesięć). Wpłaty dokonano na konto Urzędu Miasta Opola Bank Millennium SA nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249, w dniu 17 listopada 2014 r.

Zap. Marszałka Województwa
Marek Ziobor
DYREKTOR
Departament Ochrony Środowiska

Otrzymują:

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

1. Górażdże Cement S.A.
ul. Cementowa 1 w Choruli
47-316 Górażdże

2. aa.

Podinspektor
Małgorzata Janik
19.12.2014r.

Kierownik Referatu
Pozwoleń Środowiskowych
Małgorzata Juszczyńska-Pieczonka

Otrzymałam

22.12.2014r.

Inżynier Specjalista
ds. Ochrony Środowiska
Anna Kułaga

GÓRAŹDŹE CEMENT S.A.
Chorula 1, Cementowa 1
47-316 Górażdże
NIP: 756-000-34-05, REGON: 530515047

